



SY26U

Potência do motor

15.2kW/2500rpm

**Capacidade da
caçamba**

0.06m³

Peso operacional

2760kg



Compacta



Versátil



Operação eficiente com baixo consumo

- O carro superior adota um design com giro zero onde a traseira da máquina não ultrapassa a largura do carro inferior, a tornado ideal para lugares estreitos.
- Com giro na lança padrão para maior versatilidade de escavação e versatilidade.
- Com sistema hidráulico sensível a carga, ele consegue detectar pequenas variações de carga, ajustar o fluxo em tempo real para maior velocidade e precisão na operação.

Especificações técnicas

Especificações

Peso operacional	2760 kg
Capacidade da caçamba	0.06 m ³
Motor diesel	Yanmar
Tipo	Stage V/Tier4f, com injeção indireta refrigerado a água, natural aspirado
Modelo	3TNV80F
Potência do motor	15.2 kW /2500 rpm (SAEJ1995)
Torque máximo	63-67.3 N·m /1800 rpm

Volumes de reabastecimentos

Tanque de combustível	34 L
Líquido de arrefecimento	4.1 L
Óleo do motor	1.6-3.4 L
Redutor de translação (cada lado)	0.6 L
Óleo no tanque hidráulico	30 L

Cilindradas	1.267 L	Cabine	ROPS e FOPS
-------------	---------	--------	-------------

Dimensões

Dimensões gerais (mm) SY26U

A. Comprimento total (transporte) 4285

B. Largura total 1550

C. Altura total (transporte) 2430

D. Largura do carro superior 1375

E. Altura da lâmina 300

F. Largura da sapata 300

G. Bitola entre esteiras 1250

H. Distância mínima do solo 290

I. Raio de giro da traseira 775

J. Comprimento do carro inferior 1560

Faixa de operação (mm) SY26U

a. Altura máxima de escavação 4410

b. Altura máxima de descarga 3100

c. Profundidade máxima de escavação 2820

d. Profundidade vertical máx. escavação 2585

e. Alcance máximo de escavação 4850

f. Mínimo raio de giro frontal 2110

